

mono mix

Pompe de malaxage

Equipment standard

**Monocouche, enduits,
chape liquide et plâtre...
Elle sait tout faire !**

mono mix, la polyvalente :

- Machine à projeter avec compresseur
- Sortie de pompe F 35 avec réduction M35 / M35
- stator avec collier de serrage type monostar et son rotor
- 1 tuyau DN25 de 10 m de long
- 1 manomètre de contre-pression
- 1 tuyau d'air 1/2" de 10 m de long
- Lance à projeter
- Outil de montage
- 1 câble d'alimentation de 25 m, 3 w 2,5 mm², Schuko 16A, 3 pol 6h
- Divers outils



	Mono	Mono FU
Débit de pompage	20 l/min	
Distance de pompage	Jusqu'à 20 m	
Hauteur	Jusqu'à 10 m	
Pression de pompage	Jusqu'à 20 bars	
Moteur-réducteur	2,2 kw, 230 V, 1ph	3 kw, 230 V, 3ph
Fusible de chantier	16A	
Dimensions (LxIxH)	Env. 1430 x 670 x 1150 mm	
Poids incl. Compr.	Env. 160 kg	

Des arguments de poids

- Une seule personne suffit à son fonctionnement
- Equipement complet pour assurer la mise en service immédiate
- Robuste, facile d'entretien et parfaitement adaptée aux chantiers
- Adaptée à tous les produits pompables : plâtre, enduit, ciment, monocouche, etc.
- Conforme aux normes de sécurité européennes
- Moteur électrique silencieux
- 4 roues, manipulation facile et transport facile dans la voiture
- Simple à nettoyer
- Capacité de pompage variable en 4 vitesses, idéal pour l'utilisation de produits pâteux

m-tec[®]

m-tec mathis technik gmbh

Otto-Hahn-Strasse 6

D-79395 Neuenburg

www.m-tec-group.com

Tél.: +49(0)7631 709-0

Fax: +49(0)7631 709120

sales-tfs@m-tec-gmbh.de